

TOUCH-E

GANTS ISOLANTS POUR TRAVAUX EN MILIEU ÉLECTRIQUE



PENTA
ELECTRICAL SAFETY PRODUCTS

Your life,
Our work.

pentaesp.com



**Your life,
Our work.**

NOUS SOMMES PENTA

Leader industriel multinational, pionnier et fabricant expert en solutions de sécurité électrique, engagé à assurer votre sécurité à chaque intervention, engagé à assurer votre vie !

Nous sommes le partenaire essentiel des lignards, techniciens de maintenance, électriciens, qui, partout dans le monde, interviennent sur les réseaux de production, transport et distribution électriques et plus largement sur 9 domaines d'activités.

**Notre travail commence
là où votre vie pourrait s'arrêter.**

Notre offre

Protéger / Sécuriser / Réaliser

Nous concevons et réalisons nos produits dans des usines dédiées. Notre offre couvre la globalité de vos interventions sous tension et hors tension pour la construction, la maintenance et l'exploitation des réseaux électriques.

Dans une volonté de co-construction, nous vous accompagnons dans un partenariat pérenne pour construire la meilleure offre, en mobilisant toutes nos ressources et toutes nos expertises acquises sur chaque domaine d'activité à travers le monde.

UNE SECONDE PEAU POUR UNE MEILLEURE

DEXTÉRITÉ, SENSIBILITÉ



1000 V AC / 1500 V DC

Une protection adaptée aux tensions des véhicules



GRIP

meilleure préhension des outils et des petites pièces



CHLORINATION

Glissant intérieur pour faciliter l'enfilage



ORANGE

la couleur du risque électrique



EPAISSEUR

30% plus fin qu'un gant classe 0 traditionnel



FORME

respecte l'anatomie de la main au repos limitant la fatigue et assurant des excellents pincements

SURGANTS

Complétez votre gant isolant par une protection mécanique supérieure.

En fonction des utilisations, analyses du risques, nous recommandons le port d'un protecteur dédié type surgant cuir / fibre technique.

Plus produit

- Surgants spécialement conçu pour s'adapter aux gants isolants Touch-e
- Gant tricoté en fibres Kevlar®, composite minéral et coton
- Renfort cuir fleur de chèvre

Une approche normée **3EN1**



EN 60 903 classe 0

Risque électrique

EN 60 903 classe 0



EN 388

Risque mécanique*

EN 388 : abrasion 1, coupure 1, déchirure 2, perforation 1



IEC 61 482-1-2

Risque d'arc flash

IEC 61 482-1-2

Classe 1 – 4kA

Kevlar.



Périodicité & contrôle

Gestion du stock

SORTIE USINE



STOCKAGE ENTREPÔT

Inférieur à 12 mois
• Pas de nécessité de faire d'inspection périodique

Supérieur à 12 mois
• Faire une inspection périodique

MISE EN SERVICE



Date

Règle d'inspection périodique après première utilisation

MISE EN SERVICE



Date

INSPECTION PÉRIODIQUE



Approuvée
La paire de gants est utilisable 6 mois avant la prochaine inspection



Refusée
La paire de gants est inutilisable et mise au rebut

+ 6 mois

Un contrôle visuel et pneumatique est recommandé avant chaque utilisation.

* Un surgant reste souvent préconisé.

Trouver sa taille

Mesurer votre taille de gants

Faites le tour de votre main avec un mètre de couturière mais sans prendre le pouce (cf. schéma).

Fermez la main sans serrer au maximum et prenez la mesure.

Reportez la mesure sur le tableau de conversion ci-dessous.

Taille recommandée	7	8	9	10	11
Tour de main (cm)	16	18	21	24	26

Réf.	Classe	Tension max. d'utilisation	Longueur	Taille
JFO36-O/07	0	1 000 V AC / 1 500 V DC	36 cm	7
JFO36-O/08	0			8
JFO36-O/09	0			9
JFO36-O/10	0			10
JFO36-O/11	0			11



ACCESSOIRES



Boîte à gants
RGX-BGT



Testeur pneumatique
de gants ø 100 mm
EOSE9030



Sacoche de transport
RGX-SAC



Nettoyant pour gants
RGX-1704/200



Overtouch



Surgants cuir
TG55 à TG58



PENTA
ELECTRICAL SAFETY PRODUCTS



pentaesp.com